

TÜRKÇE ÜRÜN KATALOĞU

BİNEK VE HAFİF TİCARİ ARAÇ YAĞLARI

Binek otomobil ve hafif ticari araçlar için motor yağları, şanzıman ve dişli yağları, gresler ile soğutma ve fren sıvıları.

52

ÜRÜN

5

KATEGORİ

12 Ağustos 2026

BASKI TARİHİ

PETKIN

Acıdereosb Mah. Abdullah Gül Blv. No:6, Sarıçam / Adana
+90 322 502 44 31 · petkin.com.tr



Bu kataloğun güncel hâli

MOTOR YAĞLARI



GAZPROMNEFT PREMIUM C3

5W-30

5W-40

Hafif araçların modern benzinli ve dizel motorlarının azami düzeyde korunması için geliştirilmiş tam sentetik, çok dereceli motor yağı. DPF, TWC, EGR ve SCR dahil olmak üzere tüm emisyon azaltma sistemleriyle tam uyumludur.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Premium C3 5W-30

ACEA C3, ACEA C2, API SP, BMW Longlife-04 (< 2019 m.y.), dexos2, Iveco 18-1811 SC1, MB 229.51, MB 229.52, Opel-Vauxhall OV0401547, VW 505 01/505 00, Renault RN17

Gazpromneft Premium C3 5W-40

ACEA C3, API SP, dexos2, Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A, MB 229.31, VW 505 01/505 00

AVANTAJLAR

- Düşük sülfat külü, düşük kükürt ve fosfor içeriği (low SAPS)
- Egzoz gazı temizleme sistemlerinin (DPF) güvenilir çalışması
- İyileştirilmiş düşük sıcaklık özellikleri
- Soğuk havada ilk çalıştırma güveni
- Sentetik baz yağ kullanımı
- Motor parçalarının temizliği

KULLANIM ALANI

General Motors, Daimler AG, BMW AG ve Volkswagen AG binek otomobil ve hafif ticari araçlarının motorlarında; ayrıca API SP veya daha alt seviye ile ACEA C3 performans seviyesinin istendiği geniş bir araç yelpazesinin motorlarında kullanılır.



GAZPROMNEFT PREMIUM JK

5W-30

5W-20*

0W-20*

0W-16*

Modern Japon, Kore ve Amerikan otomobillerinin yüksek zorlamalı benzinli motorlarının, farklı çalışma koşullarında azami düzeyde korunması için geliştirilmiş tam sentetik, enerji tasarruflu motor yağı.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Premium JK 5W-30

API SP, API SN, Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, ILSAC GF-6A, ILSAC GF-5, Ford WSS-M2C-929-A

Gazpromneft Premium JK 0W-20*, 5W-20*

API SP, SN, ILSAC GF-6A, GF-5, Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1

Gazpromneft Premium JK 0W-16

API SP, ILSAC GF-6B

AVANTAJLAR

- Optimum sürtünme azaltıcı özellikler
- Artan verim ve yakıt tasarrufu
- İyileştirilmiş düşük sıcaklık özellikleri
- Soğuk havada ilk çalıştırma güveni
- Tam sentetik baz
- Yüksek oksidasyon direnci (antioksidan) özellikleri

KULLANIM ALANI

Toyota, Lexus, Subaru, Mazda, Suzuki, Mitsubishi, Honda, Kia, Hyundai ile diğer Asya ve bazı Amerikan üreticilerinin, ILSAC GF-6A veya API SP seviyesinde ya da daha alt seviyede yağ önerilen binek otomobil ve hafif ticari araç motorlarında kullanılır.

* Sadece dış pazarlar için.



GAZPROMNEFT PREMIUM P

5W-40

Hafif araçların modern, yüksek güçlü benzinli ve dizel motorlarının farklı çalışma koşullarında azami düzeyde korunması için geliştirilmiş tam sentetik motor yağı. Doğrudan yakıt enjeksiyonlu (GDI/TGDI) sisteme sahip motorları LSPI erken ateşlemesine karşı korur.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Premium P 5W-40


ACEA A3/B4, ACEA A3/B3, API SP, API SN, API CF, BMW Longlife-01 (< 2019 m.y.), MB 226.5, MB 229.3, MB 229.5, Renault RN700, Renault RN710, VW 502 00, VW 505 00

AVANTAJLAR

- Yüksek temizleyicilik özellikleri (TBN)
- Temiz motor parçaları
- Güvenilir aşınma koruması
- Motor parçalarının ömrünü korur
- Yüksek korozyon koruması
- Bakım maliyetlerini azaltır
- LSPI etkisi olasılığını azaltır
- Güvenilir motor çalışması

KULLANIM ALANI

Daimler AG, Volkswagen AG ve Renault Group binek otomobil ve hafif ticari araçlarının motorlarında; ayrıca API SP veya daha alt seviye ile ACEA A3/B4 (SAE 5W-40) performans seviyesinin istendiği geniş bir araç filosunun motorlarında kullanılır.



GAZPROMNEFT PREMIUM N

5W-40

10W-40*

20W-50*

Binek ve hafif ticari araçların benzinli ve dizel motorlarında azami koruma için geliştirilmiş sentetik (SAE 5W-40, 10W-40) ve yarı sentetik (SAE 20W-50) motor yağlarıdır.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Premium N 5W-40

ACEA A3/B4, ACEA A3/B3, API SN, API CF, BMW Longlife-01 (< 2019 m.y.), General Motors LL-B-025, MB 226.5, MB 229.3, Porsche A40, PSA B71 2296, Renault RN700/RN710, VW 505 00/502 00, UMZ, JSC AvtoVAZ

Gazpromneft Premium N 10W-40

ACEA A3/B3, A3/B4, API SN, JSC AvtoVAZ, General Motors LL-A/B-025, MB 229.3, PSA B71 2230, Renault RN700/RN710, VW 502 00/505 00/501 01

Gazpromneft Premium N 20W-50

API SN

AVANTAJLAR

- Tam sentetik baz yağ (5W-40, 10W-40)
- Yarı sentetik baz yağ (20W-50)
- Özel polimer molekülleri
- Yüksek motor temizliği
- Yüksek temizleme özelliği — motor parçalarının temiz kalması
- Güvenilir aşınma koruması — motor parçalarının ömrünün korunması
- Yüksek korozyon koruması — makine bakım maliyetlerinin azalması

KULLANIM ALANI

Daimler AG, Volkswagen AG ve Renault Group binek ile hafif ticari araç motorlarında; ayrıca API SN, API CF veya daha alt seviye ile ACEA A3/B4 performans seviyesinin istendiği geniş araç filosu motorlarında kullanılır.

* Sadece dış pazarlar için.



GAZPROMNEFT PREMIUM A5B5

5W-30

Farklı çalışma koşullarında kullanılan modern Avrupa, Asya ve Amerika menşeli araçların benzinli ve dizel motorlarında azami koruma için geliştirilmiş, tam sentetik ve yakıt tasarrufu sağlayan motor yağıdır.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Premium A5B5 5W-30

ACEA A5/B5, ACEA A1/B1, API SL, API CF, Ford WSS-M2C913-B, Ford WSS-M2C913-C, Ford WSS-M2C913-D, Renault RN700

AVANTAJLAR

- Tam sentetik baz yağ
- Yakıt ekonomisi
- Özel polimer molekülleri
- Geliştirilmiş düşük sıcaklık özellikleri — soğuk havada güvenli ilk çalıştırma
- Optimum sürtünme azaltıcı özellikler — yakıt ekonomisi
- Yüksek temizleme özelliği — motor parçalarının temiz kalması

KULLANIM ALANI

ACEA A1/B1 ve ACEA A5/B5 performans seviyesinin istendiği Asya, Avrupa ve Amerika menşeli binek otomobil, SUV, panelvan ve hafif kamyonların benzinli ve dizel motorlarında kullanılır.



GAZPROMNEFT PREMIUM A3

5W-30

Binek ve hafif ticari araçların benzinli ve dizel motorlarında azami koruma için geliştirilmiş tam sentetik motor yağıdır. Yüksek deterjan-dispersan özellikleri sayesinde motor parçalarını tortu oluşumuna karşı korur.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Premium A3 5W-30


ACEA A3/B4, ACEA A3/B3, API SL, API CF, BMW Longlife-01 (< 2019 m.y.), MB 229.3, Renault RN700/RN710, VW 505 00/502 00, JSC AvtoVAZ

AVANTAJLAR

- Tam sentetik baz yağ
- Yüksek motor temizliği
- Özel polimer molekülleri
- Geliştirilmiş düşük sıcaklık özellikleri — soğuk havada güvenli ilk çalıştırma
- Yüksek deterjan özelliği — motor parçalarının temiz kalması
- Güvenilir aşınma koruması — motor parçalarının ömrünün korunması

KULLANIM ALANI

Daimler AG, Volkswagen AG ve Renault Group binek ile hafif ticari araç motorlarında; ayrıca API SL/CF veya daha alt seviye ile ACEA A3/B4 performans seviyesinin istendiği geniş araç filosu motorlarında kullanılır.



GAZPROMNEFT PREMIUM L

5W-30

5W-40

10W-30

10W-40

15W-40

20W-50

Binek ve hafif ticari araçların benzinli ve dizel motorlarında azami koruma için geliştirilmiş, dört mevsim kullanıma uygun çok amaçlı motor yağlarıdır.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Premium L 5W-30, 5W-40, 10W-30, 15W-40

API SL, CF

Gazpromneft Premium L 10W-40, 20W-50

API SL

Gazpromneft Premium L 5W-30, 5W-40

API SL, API CF, JSC AvtoVAZ

Gazpromneft Premium L 10W-30, 15W-40

API SL, API CF

Gazpromneft Premium L 10W-40

API SL, JSC AvtoVAZ

Gazpromneft Premium L 20W-50

API SL

AVANTAJLAR

- Sentetik yağlar (SAE 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40)
- Mineral yağlar (SAE 15W-40, 20W-50)
- Özel polimer molekülleri
- Geniş viskozite aralığı — ihtiyaca en uygun ürünün seçilebilmesi
- Yüksek temizleme özelliği — motor parçalarının temiz kalması
- Güvenilir aşınma koruması — motor parçalarının ömrünün korunması

KULLANIM ALANI

API SL/CF ve daha alt performans seviyelerinin istendiği binek ve hafif ticari araç motorlarında kullanılır.



GAZPROMNEFT SUPER

5W-30

5W-40

10W-30

10W-40

15W-40

Yüksek kilometreli binek araçların benzinli ve dizel motorları için dört mevsim kullanıma uygun motor yağıdır. İlave aşınma önleyici ve deterjan katkıları, kilometresi yüksek motorlarda aşınmaya ve tortu oluşumuna karşı güçlendirilmiş koruma sağlar.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Super 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40

API SG, CD

Gazpromneft Super

API CD, API SG, JSC AvtoVAZ

AVANTAJLAR

- Sentetik yağlar (SAE 5W-30, 5W-40)
- Yarı sentetik yağlar (SAE 10W-40)
- Mineral yağlar (SAE 10W-30, 15W-40)
- Çok dereceli yağlar
- Kilometresi yüksek motorun servis ömrünün korunması
- Geliştirilmiş aşınma önleyici özellikler — kullanılmış makine parçalarının güvenilir korunması
- Keçe malzemeleriyle azami uyum — yağ kaçaklarının önlenmesi
- Yüksek korozyon koruması — makine bakım maliyetlerinin azalması

KULLANIM ALANI

API SG, API CD ve daha alt performans seviyelerinin istendiği binek ve hafif ticari araç motorlarında kullanılır.



GAZPROMNEFT STANDARD

10W-40

15W-40*

20W-50*

Hafif araçların karbüratörlü benzinli ve enjeksiyonsuz dizel motorları için dört mevsim motor yağlarıdır. Yüksek kilometreli motorların yağlama sisteminde gerekli basıncı korur. İlave aşınma önleyici ve deterjan katkıları, kilometre yapmış motora aşınma ve tortulara karşı ek koruma sağlar.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Standard 10W-40, 15W-40, 20W-50

API SF, CC

Gazpromneft Standard

API SF, API CC, JSC AvtoVAZ.

AVANTAJLAR

- Geliştirilmiş aşınma önleyici özellikler
- Kullanılmış makine parçalarında güvenilir koruma
- Sızdırmazlık elemanı malzemeleriyle azami uyum
- Yağ kaçaklarının önlenmesi
- Yüksek korozyon koruması
- Azaltılmış makine bakım maliyeti

KULLANIM ALANI

API SF/CC ve altı performans seviyelerinin gerekli olduğu binek otomobil ve hafif ticari araç motorları.

* Sadece dış pazarlar için.



GAZPROMNEFT DİSEL ULTRA

5W-30

10W-40

15W-40

Hafif ticari araçlara yönelik API CI-4 ve API CK-4 sınıfı motor yağları grubunda yer alır. Katalogta EURO-5 emisyon sınıfı motorlar için sınıflandırılmıştır.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Diesel Ultra 5W-30, 10W-40

ACEA E4, E7; API CI-4; Cummins CES 20078; Deutz DQC IV-18; Global DHD-1; Iveco 18-1804 TFE; JASO DH-1; MACK EO-N; MAN M 3277; MB 228.5; MTU Cat. 3; Renault Trucks RLD-2; Volvo VDS-3; PJSC KAMAZ. The product formulation meets the requirements of Scania LDF 3 specification.

Gazpromneft Diesel Ultra 15W-40

ACEA E4, ACEA E7, API CI-4, Cummins CES 20078, Detroit Diesel DDC 93K215, Global DHD-1, JASO DH-1, MACK EO-N, MTU Cat. 3, Renault Trucks RLD-2, Volvo VDS-3.



GAZPROMNEFT DİSEL ULTRA PLUS

10W-40

Hafif ticari araçlara yönelik API CI-4 ve API CK-4 sınıfı motor yağları grubunda yer alır. Katalogda EURO-5 emisyon sınıfı motorlar için sınıflandırılmıştır.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Diesel Ultra Plus 10W-40

ACEA E4, E7; API CI-4; Cummins CES 20078; Detroit Diesel DDC 93K215; Global DHD-1; JASO DH-1; MACK EO-N; MAN M 3277; MB 228.5; MTU Cat. 3; Renault Trucks RLD-2; Volvo VDS-3; ZF TE-ML 03A, 05K, 07D, 21K, PJSC Avtodiesel (YaMZ); PJSC KAMAZ.



GAZPROMNEFT DİSEL ULTRA CS

10W-40

API CI-4 ve API CK-4 kategorilerindeki motor yağları grubunda yer alan dizel motor yağı.

GAZPROMNEFT DİSEL ULTRA LA

10W-40

Hafif ticari araçlara yönelik API CI-4 ve API CK-4 sınıfı motor yağları grubunda yer alır. Katalogda EURO-5 ve EURO-6 emisyon sınıfı motorlar için sınıflandırılmıştır.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Diesel Ultra LA 10W-40

ACEA E6, E7, E9; API CI-4; Cummins CES 20076/77; Deutz DQC IV-18 LA; JASO DH-2; MACK EO-N; MAN M 3271-1; MAN M 3477; MB 228.51; MTU Cat. 3.1; Renault Trucks RLD-2; Volvo VDS-3.



GAZPROMNEFT DİSEL PREMIUM

5W-40

10W-30

10W-40

15W-40

Hafif ticari araçlara yönelik API CI-4 ve API CK-4 sınıfı motor yağları grubunda yer alır. Katalogda EURO-4 ve EURO-5 emisyon sınıfı motorlar için sınıflandırılmıştır.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Diesel Premium 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40

ACEA E7; API CI-4/SL; Caterpillar ECF-1a/ECF-2; Cummins CES 20076/77/78; Deutz DQC III-18; Global DHD-1; JASO DH-1; MACK EO-M Plus; MACK EO-N; MAN M 3275-1; MB 228.3; MTU Cat. 2; Renault Trucks RLD/RLD-2; Volvo VDS-3; PJSC Avtodiesel (YaMZ); PJSC KAMAZ; PJSC TMZ.

GAZPROMNEFT DİSEL CS

10W-40

Hafif ticari araçlara yönelik API CI-4 ve API CK-4 sınıfı motor yağları grubunda yer alır. Katalogda EURO-5 ve EURO-6 emisyon sınıfı motorlar için sınıflandırılmıştır.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Diesel CS 10W-40

ACEA E7, ACEA E9, Allison TES-439, API CK-4, API SN, Caterpillar ECF-2, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, Cummins CES 20086, Detroit Diesel DDC 93K222, Deutz DQC III-18 LA, JASO DH-2, MACK EOS-4.5, MAN M 3575, MAN M 3775, MB 228.31, MTU Cat. 2.1, New Holland CNH MAT 3571, Renault Trucks RLD-3, Volvo VDS-4.5, PJSC Avtodiesel (YaMZ).

Gazpromneft Diesel CS 10W-40 (bölüm listesi)

API CJ-4/CK-4, ACEA E7/E9

ŞANZİMAN VE DİŞLİ YAĞLARI



GAZPROMNEFT ATF DX III

Binek, ticari, özel ve arazi araçlarının otomatik şanzımanlarında kullanım için geliştirilmiş yarı sentetik şanzıman yağıdır. Mineral baz yağlı ürünlere kıyasla düşük sıcaklık özellikleri daha iyidir ve servis ömrü daha uzundur.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft ATF DX III

Allison C-4; Caterpillar TO-2; Ford MERCON; GM DEXRON IIIH; General Motors TASA; MAN 339 Type V1/Z1; MB 236.1; MB 236.11; MB 236.2; MB 236.3; MB 236.5; MB 236.6; MB 236.7; Voith H55.6335; Volvo 97341 (AT 101); Volvo CE 97340; ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11B, 14A, 17C, 20B, 21L.

AVANTAJLAR

- Oksidasyona karşı yüksek kararlılık
- Şanzıman bakımında tasarruf
- Optimum düşük sıcaklık ve viskozite özellikleri
- Otomatik şanzımanın yumuşak çalışması
- Optimum sürtünme karakteristikleri
- Sürtünme özelliklerinin servis ömrü boyunca korunması

KULLANIM ALANI

GM DEXRON IIIH ve altı seviye yağ gerektiren binek, ticari, özel ve arazi araçlarının otomatik şanzımanları ve diğer üniteleri; hidrolik direksiyon.



GAZPROMNEFT ATF DX III STANDARD

Kataloğun "Diğer şanzıman yağları" listesinde yer alan şanzıman yağıdır.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft ATF DX III Standard

Allison C-4; Caterpillar TO-2; Ford MERCON; General Motors DEXRON IIIIG/IIIH



GAZPROMNEFT ATF DX II

Kataloğun "Diğer şanzıman yağları" listesinde yer alan şanzıman yağıdır.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft ATF DX II

General Motors Dexron IID



GAZPROMNEFT GL-4/GL-5

75W-90

Evrensel kullanım için sentetik, dört mevsim dişli yağıdır. Geliştirilmiş viskozite-sıcaklık ve sıkışma önleyici (anti-seize) özelliklere, oksidasyona karşı yüksek kararlılığa sahiptir. Mineral ve yarı sentetik yağlara kıyasla değişim aralığının uzatılması mümkündür.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft GL-4/GL-5 75W-90

API GL-5; API GL-4; API MT-1; MAN 341 Type E2/E3/Z2; MAN 342 Type M3; MIL-PRF-2105E; SAE J2360; ZF TE-ML 02B, 05A, 12L, 12M, 12N, 16B, 17B, 19C, 21A. The product formulation meets the requirements of the Scania STO 1:0, Scania STO 1:1 G specification.

AVANTAJLAR

- Oksidasyona karşı belirgin direnç
- Uzatılmış değişim aralığı imkânı
- Yüksek sıkışma önleyici (anti-seize) özellikler
- Azami şanzıman ömrü
- Çok iyi düşük sıcaklık özellikleri
- Geniş sıcaklık aralığında kullanım

KULLANIM ALANI

Binek otomobil ve ticari araçların manuel şanzımanları, tahrik aksları, son redüksiyon dişlileri ve transfer kutuları.



GAZPROMNEFT GL-5

75W-90

80W-90

85W-140

90

140

API GL-5 performans seviyesinin gerekli olduğu, yüksek yüke maruz kalan aktarma organlarında (ana dişli, tahrik aksları) kullanım için geliştirilmiş şanzıman yağıdır. Hipoid dişli parçalarını aşınmaya ve sıyrılmaya karşı etkin biçimde korur. Yarı sentetik yağdır.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft GL-5 75W-90

API GL-5, MIL-L-2105D, JSC AvtoVAZ

Gazpromneft GL-5 80W-90

API GL-5, MAN 342 Type M2, MIL L-2105D, ZF 05A, 07A, 08, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A

Gazpromneft GL-5 85W-140

API GL-5

Gazpromneft GL-5 90

API GL-5, ZF 07A, 08

Gazpromneft GL-5 140

API GL-5

AVANTAJLAR

- Yüksek EP (aşırı basınç) sıkışma önleyici özellikler
- Mekanik bozunmaya karşı direnç
- Korozyona karşı koruma
- Aktarma organı elemanlarının servis ömrünün korunması
- Çalışma sırasında akaslarda titreşim ve gürültünün azaltılması
- Onarımlar arası kilometrenin artması

KULLANIM ALANI

API GL-5 performans seviyesinin gerekli olduğu geniş bir araç filosunun tahrik aksları, bordo dişli kutuları, transfer kutuları, kuyruk milleri (PTO), senkromeçsiz manuel şanzımanlar veya çelik senkromeçli şanzımanlar.



GAZPROMNEFT SUPER T-3

85W-90

Manuel şanzımanlar için dişli yağı. Katalogda SAE 85W-90 olarak listelenmiştir.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Super T-3

API GL-5, MAN 342 Type M1, MB 235.0, ZF 16C, 17B, 19B, 21A

Gazpromneft Super T-3, SAE 85W-90

API GL-5; MAN 342 Type M1; MB 235.0; ZF TE-ML 16C, 17B, 19B, 21A; JSC AvtoVAZ; PJSC GAZ



GAZPROMNEFT GL-4

75W-80

75W-85

75W-90

80W-85

80W-90

90

140

Binek otomobil, kamyon ve arazi araçlarının manuel şanzımanlarında kullanım için geliştirilmiş şanzıman yağlarıdır. Geniş yük ve devir aralığında dişlilerin ve senkromeçlerin çalışma yüzeylerini mekanik hasara ve aşınmaya karşı yüksek düzeyde korur. 75W-80 sentetik, 75W-85 ve 75W-90 yarı sentetik baz yağla üretilir; yüksek EP (aşırı basınç) sıkışma önleyici özelliklere, düşük sıcaklık performansına ve oksidasyon kararlılığına sahiptir.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft GL-4 75W-80, 75W-85, 75W-90

API GL-4

Gazpromneft GL-4 80W-85

API GL-4, ZF 08, 17A

Gazpromneft GL-4 80W-90

API GL-4, ZF 08, 16A, 17A, 19A

Gazpromneft GL-4 90, 140

API GL-4

Gazpromneft GL-4 75W-85

API GL-4, JSC AvtoVAZ, BAIC

Gazpromneft GL-4 75W-80, 75W-90

API GL-4

AVANTAJLAR

- Üstün aşınma önleyici özellikler
- Belirgin oksidasyon direnci
- Üstün düşük sıcaklık özellikleri
- Mekanik şanzımanların servis ömrünün korunması
- Yağın tüm değişim aralığı boyunca verimli çalışması
- Yumuşak vites geçişleri

KULLANIM ALANI

API GL-4 performans seviyesinin gerekli olduğu binek otomobil ve ticari araçların manuel şanzımanları ile ticari araçların transfer kutuları.



GAZPROMNEFT TSP-15K

Manuel şanzımanlar için dişli yağı. Katalogda GOST başlığı altında listelenmiştir.



GAZPROMNEFT GL-1

90

140

Manuel şanzımanlar için dişli yağı. Katalogda GOST başlığı altında listelenmiştir.



GAZPROMNEFT GL-5 80W-90

80W-90

Kataloğun "Diğer şanzıman yağları" listesinde yer alan şanzıman/dişli yağıdır.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft GL-5 80W-90

API GL-5; MAN 342 Type M2; MIL-L-2105D; ZF TE-ML 05A; ZF TE-ML 07A; ZF TE-ML 08, 12E, 16B, 17B, 19B, 21A; JSC AvtoVAZ



GAZPROMNEFT GL-5 85W-140

85W-140

Kataloğun "Diğer şanzıman yağları" listesinde yer alan şanzıman/dişli yağıdır.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft GL-5 85W-140

API GL-5

GAZPROMNEFT GL-5 90

90

Kataloğun "Diğer şanzıman yağları" listesinde yer alan şanzıman/dişli yağıdır.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft GL-5 90

API GL-5, ZF TE-ML 07A/08



GAZPROMNEFT GL-5 140

140

Kataloğun "Diğer şanzıman yağları" listesinde yer alan şanzıman/dişli yağıdır.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft GL-5 140

API GL-5



GAZPROMNEFT GL-4 80W-85

80W-85

Kataloğun "Diğer şanzıman yağları" listesinde yer alan şanzıman/dişli yağıdır.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft GL-4 80W-85

API GL-4; ZF TE-ML 08, 17A; JSC AvtoVAZ



GAZPROMNEFT GL-4 80W-90

80W-90

Kataloğun "Diğer şanzıman yağları" listesinde yer alan şanzıman/dişli yağıdır.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft GL-4 80W-90

API GL-4; ZF TE-ML 08; ZF TE-ML 16A, 17A, 19A; JSC AvtoVAZ



GAZPROMNEFT GL-4 90

90

Kataloğun "Diğer şanzıman yağları" listesinde yer alan şanzıman/dişli yağıdır.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft GL-4 90

API GL-4



GAZPROMNEFT GL-4 140

140

Kataloğun "Diğer şanzıman yağları" listesinde yer alan şanzıman/dişli yağıdır.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft GL-4 140
API GL-4

GRESLER



GAZPROMNEFT GREASE SYNTH LX EP 2

Sentetik baz yağ ve lityum kompleks sabun esaslı, EP katırlı çok amaçlı grestir. Uzak Kuzey koşulları dahil geniş bir sıcaklık aralığında kullanılır. Çalışma sıcaklığı aralığı: -50 ila +150 °C.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Grease Synth LX EP 2
NLGI 2, DIN 51502 KPHC 2 N-50

KULLANIM ALANI

Poyra (göbek) rulmanları.



GAZPROMNEFT GREASE NORD MOLY

Gres.



GAZPROMNEFT GREASE LTS 1, 2

Gres.



GAZPROMNEFT GREASE LX EP 1, 2

Gres.



GAZPROMNEFT GREASE L EP 00, 0, 1, 2, 3

Gres.



GAZPROMNEFT GREASE LTS MOLY EP 2

Lityum-kalsiyum sabun bazlı, EP katırlı ve katı dolgu maddesi (molibden disülfür) içeren, suya dayanıklı plastik grestir. Çalışma sıcaklığı aralığı: -30 ila +120 °C, kısa süreli +150 °C'ye kadar.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Grease LTS Moly EP 2
NLGI 2, DIN 51502 KPF 2 K-30

KULLANIM ALANI

Rotil (küresel mafsallı) veya kardan mili kamaları.



GAZPROMNEFT GREASE L 2

Çok amaçlı, genel kullanım lityum grestir. Çalışma sıcaklığı aralığı: -30 ila +120 °C, kısa süreli +150 °C'ye kadar.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Grease L 2
NLGI 2, DIN 51502 K 2 K-30

KULLANIM ALANI

Üniversal (genel amaçlı) kullanım.



GAZPROMNEFT GREASE L MOLY EP 2

EP katırlı ve katı dolgu maddesi (molibden disülfür) içeren çok fonksiyonlu lityum grestir. Çalışma sıcaklığı aralığı: -30 ila +120 °C, kısa süreli +150 °C'ye kadar.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Grease L Moly EP 2
NLGI 2, DIN 51502 KPF 2 K-30

KULLANIM ALANI

Rotil (küresel mafsallı) veya kardan mili kamaları.



GAZPROMNEFT LITHOL-24

Gres. Katalogda Gazpromneft Lithol başlığı altında listelenmiştir.



GAZPROMNEFT EP-2, -3

Gres. Katalogda CV-joint (homokinetik mafsallı) başlığı altında listelenmiştir.

GAZPROMNEFT CV-JOİNT/CV-JOİNT 4M



Mineral baz yağ ve yüksek performanslı katık paketi esaslı, molibden disülfür ilaveli, suya dayanıklı lityum greslerdir. CV-joint çalışma sıcaklığı aralığı: -40 ila +140 °C, kısa süreli +150 °C'ye kadar. CV-joint-4M çalışma sıcaklığı aralığı: -40 ila +140 °C.

KULLANIM ALANI

Rotil (küresel mafsallı) veya kardan mili kamaları.

GAZPROMNEFT GREASE LTS 2



Lityum-kalsiyum sabun bazlı, EP katıklı, suya dayanıklı çok fonksiyonlu grestir. Çalışma sıcaklığı aralığı: -30 ila +120 °C, kısa süreli +150 °C'ye kadar.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Grease LTS 2

NLGI 2, DIN 51502 KP 2 K-30

KULLANIM ALANI

Üniversal (genel amaçlı) kullanım.

GAZPROMNEFT GREASE L EP 2, L EP 3



EP katıkları içeren çok amaçlı, genel kullanım lityum gresleridir. Çalışma sıcaklığı aralığı: -30 ila +120 °C, kısa süreli +150 °C'ye kadar.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Grease L EP 2

NLGI 2, DIN 51502 KP 2 K-30

Gazpromneft Grease L EP 3

NLGI 3, DIN 51502 KP 3 K-30

KULLANIM ALANI

Üniversal (genel amaçlı) kullanım.

GAZPROMNEFT LİTHOL / LİTHOL-24



Mineral baz yağ, lityum sabun ve yüksek performanslı katık paketi esaslı, sürtünme önleyici, çok amaçlı, suya dayanıklı greslerdir. Çalışma sıcaklığı aralığı: -40 ila +120 °C, kısa süreli +130 °C'ye kadar.

KULLANIM ALANI

Üniversal (genel amaçlı) kullanım.

GAZPROMNEFT GREASE LX EP 2



Lityum kompleks sabun bazlı, sıkışma önleyici katık paketi (EP katıkları) içeren yüksek sıcaklık gresidir. Çalışma sıcaklığı aralığı: -30 ila +160 °C.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Grease LX EP 2

NLGI 2, DIN 51502 KP 2 P-30

KULLANIM ALANI

Poyra (göbek) rulmanları.

SOĞUTMA SIVILARI VE ANTİFRİZLER



GAZPROMNEFT ANTIFREEZE SF12+

Karboksilat teknolojisiyle üretilen soğutma sıvısıdır. Konsantre (ANTIFREEZE SF12+) ve kullanıma hazır sıvı (ANTIFREEZE SF12+ 40 ve ANTIFREEZE SF12+ 60) formlarında sunulur.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft ANTIFREEZE SF12+ (konsantre) / ANTIFREEZE SF12+ 40 (kullanıma hazır sıvı) / ANTIFREEZE SF12+ 60 (kullanıma hazır sıvı) — Spesifikasyonlar

VW TL 774-F (G12+), MB 325.3, FORD WSS-M97B44-D, John Deere, JIS K2234, Volvo Penta, Great Wall, Fiat, Case New Holland, Claas, NFR 15-601, Caterpillar, KSM 2142, JASO M325, ASTM D3306, D4985, SAE J1034, BS 6580-2010, Afnor NF R15-601, GOST 33591-2015.

Gazpromneft ANTIFREEZE SF12+ (konsantre) / ANTIFREEZE SF12+ 40 (kullanıma hazır sıvı) / ANTIFREEZE SF12+ 60 (kullanıma hazır sıvı) — Onaylar
MAN 324 Typ SNF, JSC «UKKH «MMZ».



GAZPROMNEFT ANTIFREEZE

Geleneksel teknolojiyle üretilen soğutma sıvısıdır. Konsantre (ANTIFREEZE) ve kullanıma hazır sıvı (ANTIFREEZE 40 ve ANTIFREEZE Arctic) formlarında sunulur.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft ANTIFREEZE (konsantre) / ANTIFREEZE 40 (kullanıma hazır sıvı) / ANTIFREEZE Arctic (kullanıma hazır sıvı) — Spesifikasyonlar

ASTM D3306, ASTM D4985, ASTM D6210, BS 6580, GOST 33591-2015; Cummins CES 14603, Caterpillar, Detroit Diesel 7SE298, General Motors 6038M, John Deere 8650-5, Case Corp. MS1710, New Holland 9-86, Navistar, Freightliner 48-22880, PACCAR, MACK, Waukesha 4-1974D, OOO GAZ Avtozavod, PJSC AVTOVAZ, JSC «UKKH «MMZ».

Gazpromneft ANTIFREEZE (konsantre) / ANTIFREEZE 40 (kullanıma hazır sıvı) / ANTIFREEZE Arctic (kullanıma hazır sıvı) — Onaylar
PJSC KAMAZ, PJSC Avtodiesel (YaMZ).



GAZPROMNEFT ANTIFREEZE BS

Geleneksel soğutma sıvıları grubunda yer alır. Konsantre (ANTIFREEZE BS) ve kullanıma hazır sıvı (ANTIFREEZE BS 40) formlarında sunulur.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft ANTIFREEZE BS (konsantre) / ANTIFREEZE BS 40 (kullanıma hazır sıvı) — Spesifikasyonlar
ASTM D3306, ASTM D4985, GOST 33591-2015.



GAZPROMNEFT ANTIFREEZE HYBRİD

Hibrit teknolojiyle üretilen soğutma sıvısıdır. Konsantre (ANTIFREEZE Hybrid) ve kullanıma hazır sıvı (ANTIFREEZE Hybrid 40) formlarında sunulur.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft ANTIFREEZE Hybrid (konsantre) / ANTIFREEZE Hybrid 40 (kullanıma hazır sıvı) — Spesifikasyonlar

AFNOR R15-601; AS 2108-2004; ASTM D3306; ASTM D4985; BMW N 600 69.0; BS 6580-2010; CUNA NC 956-16; DEUTZ DQC CA-14; FORD; GM B 040 0240; IVECO T18-1804 CLASSE T3 E4; MAN 324 NF; MB 325.0; MTU MTL 5048; ONORM V 5123; VW TL 774-C (G-11); CHINA GB 29743; SEAT; SKODA; AUDI; MITSUBISHI; PORSCHE 924, 928, 944, 968; SAAB 6901599; SANS 1251:2005.

FREN HİDROLİKLERİ



GAZPROMNEFT DOT 4

DOT 4 gerekliliklerini karşılayan sıvıların önerildiği tüm araç modifikasyonlarının fren ve debriyaj sistemleri için yüksek kaliteli fren hidroliğidir.

BİNEK ARAÇLAR VE HAFİF TİCARİ ARAÇLAR İÇİN MADENİ YAĞLAR

Katalog başlığı: Binek araçlar ve hafif ticari araçlar için madeni yağlar. Gazpromneft - Lubricants.

ŞİRKET HAKKINDA

Gazpromneft - Lubricants, Gazprom Neft PJSC'nin bir iştirakidir. Yağların, yağlayıcıların ve teknik sıvıların üretimi ile satışı

alanında uzmanlaşmıştır.

RAKAMLARLA GAZPROMNEFT - LUBRICANTS

Rusya, Belarus ve Kazakistan'da 4 ofis. 4 üretim tesisi. Dünyada 14. sırada, Rusya'da 1. sırada*. Tedarik coğrafyası 74 ülke. Yılda

590 bin ton yağ, gres ve teknik sıvı. * 2024 yılındaki ambalajlı ürün satışlarına göre.

FAALİYET ALANI

Sentetik ve mineral baz yağların üretimi (API grupları I, II, III ve V). Katık paketlerinin geliştirilmesi ve üretimi. G-Energy Service uluslararası servis istasyonları ağı. Şirketin yönetim sistemi ve

üretim varlıkları uluslararası standartların gerekliliklerini karşılamaktadır.

ÖLÇEK

150'den fazla distribütör. 1000'den fazla ürün. Rusya denizcilik yağı pazarında 1. sıra**. ** 2024 verilerine göre.

ÜRETİM TESİSLERİ VE TEMSİLCİLİKLER

Katalogdaki harita üzerinde üretim tesisleri ile temsilcilikler ve şubeler ayrı ayrı gösterilmiştir. Haritada yer alan şehirler: Saint Petersburg, Minsk, Yaroslavl, Fryazino, Nizhny Novgorod, Moscow,

Omsk, Almaty. Gazpromneft - Lubricants, farklı sektörlere entegre çözümler sunan güvenilir bir iş ortağıdır.

KÜNYE VE İLETİŞİM

MERKEZ

Acıdereosb Mah. Abdullah Gül
Blv. No:6, Sarıçam / Adana

+90 322 502 44 31

info@gemaoil.com

petkin.com.tr


BU KATALOG HAKKINDA

Binek ve Hafif Ticari Araç
Yağları – Türkçe baskı, 12
Ağustos 2026.

Ürün adları, viskozite sınıfları,
spesifikasyon kodları ve
üretici onayları kaynak
katalogdaki hâliyle
korunmuştur.



Tüm ürünler



Bayilerimiz



İletişim

Kaynak: Gazpromneft-Lubricants "Lubricants for passenger cars and light commercial vehicles", B2C 2025 (EN)

Kaynak: Gazpromneft-Lubricants kurumsal tanıtım dokümanı "Solutions for your business", 2025 (İngilizce baskı). Dünya sıralaması Kline + Company araştırmasına, satış hacmi verileri 2024 yılına aittir.

Gazpromneft, G-Energy, G-Profi, G-Special, G-Box ve G-Truck markaları Gazprom Neft PJSC'ye aittir.

Katalogdaki teknik bilgiler referans amaçlıdır. Ürün seçiminden önce ekipman üreticisinin kullanım kılavuzu ve şartnamesi esas alınmalı, tereddüt hâlinde teknik destek talep edilmelidir. Spesifikasyon ve onay bilgileri baskı tarihi itibarıyla; güncel liste üreticinin dokümantasyonundadır.

© 2026 PETKIN. Tüm hakları saklıdır.