PETKIN MADENİ YAĞLAR

PETKIN, GAZPROMNEFT-LUBRİCANTS ÜRÜNLERİNİN TÜRKİYE RESMİ DİSTRİBÜTÖRÜDÜR.

TÜRKÇE ÜRÜN KATALOĞU

MOTOSİKLET, ATV VE BAHÇE EKİPMANI YAĞLARI

İki ve dört zamanlı motosiklet, scooter, ATV, kar aracı, motorlu testere ve çim biçme makineleri için yağlar.

37	6	12 Ağustos 2026
ÜRÜN	KATEGORİ	BASKI TARİHİ

PETKIN

Acıdereosb Mah. Abdullah Gül Blv. No:6, Sarıçam / Adana

+90 322 502 44 31 · petkin.com.tr

Bu kataloğun güncel hâli

25 ÜRÜN

MOTOR YAĞLARI

G-ENERGY MOTO 4T PERFOMANCE 15W-50

15W-50

Motosikletlerde ve diğer motorlu araçlarda maksimum motor koruması için PAO ve ester baz yağlar üzerine geliştirilmiş tam sentetik motor yağı.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

G-Energy Moto 4T Perfomance 15W-50
API SN, JASO MA2

AVANTAJLAR

- PAO ve ester baz yağlar üzerine geliştirilmiş tam sentetik formülasyon
- Maksimum motor koruması

KULLANIM ALANI

Yarış veya kalifikasyon yarışları için tasarlanmış spor motosikletler ile çeşitli sınıflardaki motorlu araçlar.

G-MOTİON 4T 5W-30

5W-30

Yarı sentetik çok dereceli motor yağı. -30 °C'ye kadar ortam sıcaklıklarında kullanılabilir.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

G-Motion 4T 5W-30
API SL, CF

AVANTAJLAR

- Düşük sıcaklıklarda güvenilir motor koruması

KULLANIM ALANI

Çim biçme makineleri, elektrik jeneratörleri, kültivatörler, çapa makineleri (motorblok), kar temizleme makineleri, mini traktörler ve diğer bahçe ekipmanları (Honda, Champion, Husqvarna, Stihl vb.).

G-MOTİON 4T 10W-30

10W-30

Mineral çok dereceli motor yağı. -25 °C'ye kadar ortam sıcaklıklarında kullanılabilir.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

G-Motion 4T 10W-30
API SG, CD

AVANTAJLAR

- Yıl boyunca etkin koruma ve makinelerin kararlı çalışması

KULLANIM ALANI

Çim biçme makineleri, elektrik jeneratörleri, kültivatörler, çapa makineleri (motorblok), kar temizleme makineleri, mini traktörler ve diğer bahçe ekipmanları (Honda, Champion, Husqvarna, Stihl vb.).

GAZPROMNEFT MOTO 4T 30

30

Tek dereceli (yaz) mineral motor yağı.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Moto 4T 30
API SG, CD

AVANTAJLAR

- Yaz döneminde kullanılan bahçe ekipmanları için koruma

KULLANIM ALANI

Dört zamanlı motora sahip çim biçme makineleri, elektrik jeneratörleri, kültivatörler, çapa makineleri (motorblok), mini traktörler ve diğer bahçe ekipmanları (Honda, Champion, Husqvarna, Stihl vb.).

GAZPROMNEFT MOTO 4T 10W-40, 10W-30, 20W-50

10W-40 | 10W-30 | 20W-50

Yarı sentetik (SAE 10W-40, 10W-30) ve mineral (SAE 20W-50) motor yağları. Islak kavrama teknolojisine sahip benzinli motorlarda kullanılır.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Moto 4T 20W-50
API SG; JASO MA2

Gazpromneft Moto 4T 10W-40, 10W-30
API SL, JASO MA2

AVANTAJLAR

- Motosiklet motoru, şanzımanı ve ıslak kavraması için güvenilir koruma

KULLANIM ALANI

Islak kavramalı veya ıslak kavramasız motosikletler, scooterlar ve motorlu rikşalar (Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki vb.).

GAZPROMNEFT SCOOTER 4T 10W-30, 10W-40

10W-30 | 10W-40

Yarı sentetik motor yağları. «Kuru» kavramaya sahip makinelerin benzinli motorlarında kullanılır.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Scooter 4T 10W-30, 10W-40
API SL; JASO MB

AVANTAJLAR

- Değişken hızlı şanzıman ve kuru kavrama teknolojisine sahip motorların verimli çalışması için özel ürün

KULLANIM ALANI

Yağ banyosunda çok diskli kavraması («ıslak» kavrama) bulunmayan motosikletler, scooterlar, motosiklet rikşalar, mopedler ve ATV'ler.

G-MOTİON 2T

Yarı sentetik iki zamanlı motor yağı. Renk: kırmızı.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

G-Motion 2T
API TC; ISO-L-EGD; JASO FD

AVANTAJLAR

- Minimum egzoz dumanı
- Kalıntı oluşumuna karşı koruma

KULLANIM ALANI

Yüksek performanslı motorlu araçlar ve el aletleri (KTM, Kawasaki, Yamaha, Honda, Champion, Husqvarna, Stihl vb.).

G-WAVE 2T

Yarı sentetik iki zamanlı motor yağı. Renk: kırmızı.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

G-Wave 2T
NMMA TC-W3

AVANTAJLAR

- Kalıntı oluşumuna karşı koruma
- Su varlığında koruma
- Dıştan takma motorlar için özel ürün

KULLANIM ALANI

İki zamanlı dıştan takma deniz motorları ve kişisel deniz araçları (Evinrude, Johnson, Kawasaki, Mercury, Nissan, Parsun, Sea-Doo, Selva, Suzuki, Tohatsu, Yamaha).

GAZPROMNEFT MOTO 2T

Mineral iki zamanlı motor yağı. Renk: kırmızı.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Moto 2T
ISO-L-EGB; JASO FB

KULLANIM ALANI

Düşük performanslı ve hafif yüklü makineler: testereler, tırpanlar, çim biçme makineleri, kültivatörler, kar temizleme makineleri, motosikletler, çapa makineleri (motorblok) (KTM, Kawasaki, Yamaha, Honda, Champion, Husqvarna, Stihl vb.).

G-ENERGY F SYNTH 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40

0W-30 | 0W-40 | 5W-30 | 5W-40

Benzinli ve dizel motorlu çoğu Avrupa otomobili için motor yağı (dizel partikül filtresi bulunmayanlar).

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

G-Energy F Synth 0W-30
API SP, CF, ACEA A3/B4, MB 226.5, MB 229.5, Renault RN700/RN710, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01 (< 2019 m.y.), PSA B71 2296

G-Energy F Synth 0W-40
API SP, CF, ACEA A3/B4, BMW Longlife-01 (< 2019 m.y.), MB 226.5, MB 229.5, Porsche A40, Renault RN700/RN710, VW 502 00/505 00

G-Energy F Synth 5W-30
API SP, CF, ACEA A3/B4, BMW Longlife-01 (< 2019 m.y.), GM LL-A/B-025, MB 226.5, MB 229.5, Renault RN700/710, VW 502 00/505 00

G-Energy F Synth 5W-40
API SN, CF, ACEA A3/B4, BMW Longlife-01 (< 2019 m.y.), GM LL-B-025, MB-Approval 229.5, Porsche A40, PSA B71 2296, Renault RN700/RN710, 502 00/VW 505 00

AVANTAJLAR

- Maksimum motor temizliği

KULLANIM ALANI

Benzinli ve dizel motorlu çoğu Avrupa otomobili (dizel partikül filtresi bulunmayanlar).

G-ENERGY F SYNTH C2/C3 5W-30

5W-30

Emisyon azaltma sistemine sahip olanlar dahil, benzinli ve dizel motorlu geniş bir modern araç yelpazesi için motor yağı.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

G-Energy F Synth C2/C3 5W-30
ACEA C2, C3, API SP, PSA B71 2290 (< 2022 m.y.), MB 229.52, Iveco 18-1811 SC1, Fiat 9.55535-S1/S3, VW 505 00/505 01, Opel-Vauxhall OV0401547, Chrysler MS-11106, BMW Longlife-04

AVANTAJLAR

- Çevre dostu

KULLANIM ALANI

Emisyon azaltma sistemine sahip olanlar dahil, benzinli ve dizel motorlu geniş modern araç yelpazesi.

G-ENERGY F SYNTH EC 0W-30, 5W-30

0W-30 | 5W-30

Çoğu FORD otomobili ile Japon ve Kore otomobillerinin dizel partikül filtresi (DPF) bulunmayan benzinli ve dizel motorları için motor yağı.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

G-Energy F Synth EC 0W-30
API SP, CF, ACEA A5/B5, A1/B1, Volvo 95200377, Renault RN700

G-Energy F Synth EC 5W-30
API SP, CF, ACEA A7/B7, ACEA A5/B5, ACEA A1/B1, Fiat 9.55535-G1, Ford WSS-M2C913-A/B/C/D, STJLR.03.5003, Renault RN700

AVANTAJLAR

- Yakıt tasarrufu ve motor temizliği

KULLANIM ALANI

Çoğu FORD otomobili ile Japon ve Kore otomobillerinin dizel partikül filtresi (DPF) bulunmayan benzinli ve dizel motorları.

G-ENERGY SYNTHETİC ECO LİFE 0W-20

0W-20

Doğrudan enjeksiyonlu benzinli motorlara sahip modern Çin otomobilleri ve ACEA C5 seviyesinde yağ gerektiren diğer araç motorları için motor yağı.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

G-Energy Synthetic Eco Life 0W-20
API SP, ACEA C5, VOLVO VCC RBS0-2AE

AVANTAJLAR

- LSPI'ye karşı koruma

KULLANIM ALANI

Doğrudan enjeksiyonlu benzinli motorlara sahip modern Çin otomobilleri ve ACEA C5 seviyesinde yağ gerektiren diğer araç motorları.

G-ENERGY SYNTHETİC EXTRA LİFE 5W-30

5W-30

Çoğu VAG Grubu aracı ile emisyon azaltma sistemine sahip olanlar dahil benzinli ve dizel motorlu geniş bir modern araç filosu için motor yağı.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

G-Energy Synthetic Extra Life 5W-30
ACEA C3, API SN, BMW Longlife-04, MB 229.51, VW 504 00/507 00, Porsche C30

AVANTAJLAR

- Çevre dostu ve maksimum yağ ömrü

KULLANIM ALANI

Çoğu VAG Grubu aracı ile emisyon azaltma sistemine sahip olanlar dahil benzinli ve dizel motorlu geniş araç filosu.

G-ENERGY SYNTHETİC SUPER START 0W-30, 5W-30, 5W-40

0W-30 5W-30 5W-40

Emisyon azaltma sistemine sahip olanlar dahil, benzinli ve dizel motorlu geniş bir modern araç yelpazesi için motor yağı.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

G-Energy Synthetic Super Start 0W-30
ACEA C2,C3; API SP, CF; BMW Longlife-04, Chrysler MS 90047, Fiat 9.55535-DS1/GS1, Ford WSS-M2C-950-A, STJLR.03.5007, MB 229.52, Opel-Vauxhall OV0401547, PSA B71 2312 (< 2022 m.y.)

G-Energy Synthetic Super Start 5W-30
ACEA C2, C3, API SP, MB-Approval 229.52, MB 229.51, Iveco 18-1811 SC1, BMW Longlife-04 (< 2019 m.y), VW 505 00/505 01, Opel-Vauxhall OV0401547, Fiat 9.55535-S1/S3

G-Energy Synthetic Super Start 5W-40
ACEA C3, API SP, BMW Longlife-04 (< 2019 m.y), Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A, MB 229.52, Porsche A40, VW 505 00/VW 505 01

AVANTAJLAR

- Çevre dostu

KULLANIM ALANI

Emisyon azaltma sistemine sahip olanlar dahil, benzinli ve dizel motorlu geniş modern araç yelpazesi.

G-ENERGY SYNTHETİC ACTİVE 5W-30, 5W-40

5W-30 5W-40

Benzinli ve dizel motorlu çoğu Avrupa otomobili için motor yağı (partikül filtresi bulunmayanlar).

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

G-Energy Synthetic Active 5W-30
ACEA A3/B4, API SL, CF, MB 229.3, Renault RN700/RN710, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01 (< 2019 m.y.), JSC «AVTOVAZ»

G-Energy Synthetic Active 5W-40
ACEA A3/B4, API SN, CF, MB 229.3, Renault RN700/RN710, VW 502 00/VW 505 00, JSC «AVTOVAZ», BMW Longlife-01 (< 2019 m.y.), Porsche A40

AVANTAJLAR

- Maksimum motor temizliği

KULLANIM ALANI

Benzinli ve dizel motorlu çoğu Avrupa otomobili (partikül filtresi bulunmayanlar).

G-ENERGY SYNTHETİC FAR EAST 0W-16, 0W-20, 5W-20, 5W-30, 5W-40, 10W-30

0W-16 0W-20 5W-20 5W-30 5W-40 10W-30

En modern modeller dahil, benzinli motorlu çoğu Japon ve Kore otomobili için motor yağı.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

G-Energy Synthetic Far East 0W-16
API SP, ILSAC GF-6B

G-Energy Synthetic Far East 0W-20, 5W-20, 10W-30
API SP, ILSAC GF-6A, Fiat 9.55535-CR1, Chrysler MS-6395

G-Energy Synthetic Far East 5W-30
API SP, ILSAC GF-6A, Ford WSS-M2C-929-A, Fiat 9.55535-CR1, Chrysler MS-6395

AVANTAJLAR

- Yakıt tasarrufu ve artırılmış verimlilik

KULLANIM ALANI

En modern modeller dahil, benzinli motorlu çoğu Japon ve Kore otomobili.

G-ENERGY SYNTHETİC LONG LİFE 10W-40

10W-40

10W-40 sınıfı yağ gerektiren benzinli ve dizel motorlu geniş bir araç filosu (partikül filtresi bulunmayanlar) ile yüksek kilometreli araç motorlarının ek korunması için motor yağı.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

G-Energy Synthetic Long Life 10W-40
ACEA A3/B4, API SN, CF, GM LL-A/B-025, MB 229.3, PSA B71 2300, Renault RN700/RN710, VW 501 01/502 00/VW 505 00, JSC «AVTOVAZ»

AVANTAJLAR

- Maksimum motor temizliği ve yüksek kilometreli motorların ömrünün korunması

KULLANIM ALANI

10W-40 sınıfı yağ gerektiren benzinli ve dizel motorlu geniş araç filosu (partikül filtresi bulunmayanlar) ve yüksek kilometreli araç motorları.

GAZPROMNEFT PREMİUM C3 5W-30, 5W-40

5W-30 5W-40

Egzoz emisyon sistemine sahip modeller dahil, benzinli ve dizel motorlu geniş bir modern otomobil filosu için motor yağı.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Premium C3 5W-30
ACEA C2, C3, API SP, BMW Longlife-04 (< 2019 m.y), Opel-Vauxhall OV0401547, Iveco 18-1811 SC1, MB 229.52, VW 505 00/505 01

Gazpromneft Premium C3 5W-40
ACEA C3, API SP, Fiat 9.55535-S2, Ford WSS-M2C917-A, MB 229.31, VW 505 00/505 01

AVANTAJLAR

- Çevre dostu ve emisyon kontrol sistemleri için maksimum servis ömrü

KULLANIM ALANI

Egzoz emisyon sistemine sahip modeller dahil, benzinli ve dizel motorlu geniş modern otomobil filosu.

GAZPROMNEFT PREMİUM P 5W-40

5W-40

Çeşitli çalışma koşullarında kullanılan modern, yüksek güçlü benzinli ve dizel binek otomobil motorlarının maksimum korunması için motor yağı.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Premium P 5W-40
API SP, CF, ACEA A3/B4, MB 229.5, MB 226.5, VW 502 00/505 00, Renault RN700/RN710, BMW Longlife-01 (< 2019 m.y.)

AVANTAJLAR

- Doğrudan yakıt enjeksiyonlu (GDI/TGDI) motorları LSPI'ye karşı korur

KULLANIM ALANI

Çeşitli çalışma koşullarında kullanılan modern, yüksek güçlü benzinli ve dizel binek otomobil motorları.

GAZPROMNEFT PREMİUM N 5W-40, 20W-50

5W-40 20W-50

Benzinli ve dizel motorlu çoğu Avrupa otomobili için motor yağı (dizel partikül filtresi bulunmayanlar).

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Premium N 5W-40
ACEA A3/B4, API SN, CF, BMW Longlife-01 (< 2019 m.y.), GM LL-B-025, MB 229.3, MB 226.5, Porsche A40, PSA B71 2296, Renault RN700/RN710, VW 502 00/505 00, UMZ

Gazpromneft Premium N 20W-50
API SN

AVANTAJLAR

- Maksimum motor temizliği

KULLANIM ALANI

Benzinli ve dizel motorlu çoğu Avrupa otomobili (dizel partikül filtresi bulunmayanlar).

GAZPROMNEFT PREMİUM JK 0W-16, 0W-20, 5W-20, 5W-30

0W-16 | 0W-20 | 5W-20 | 5W-30

Benzinli motorlu çoğu modern Japon ve Kore otomobili için motor yağı.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Premium JK 0W-16
API SP, ILSAC GF-6B

Gazpromneft Premium JK 0W-20, 5W-20
API SP, ILSAC GF-6A, Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1

Gazpromneft Premium JK 5W-30
API SP, ILSAC GF-6A, Chrysler MS-6395, Fiat 9.55535-CR1, Ford WSS-M2C-929-A

AVANTAJLAR

- Yakıt tasarrufu ve artırılmış verimlilik

KULLANIM ALANI

Benzinli motorlu çoğu modern Japon ve Kore otomobili.

GAZPROMNEFT PREMİUM A3 5W-30

5W-30

Benzinli ve dizel motorlu çoğu Avrupa otomobili için motor yağı (partikül filtresi bulunmayanlar).

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Premium A3 5W-30
ACEA A3/B4, API SL, CF, BMW Longlife-01 (< 2019 m.y.), MB 229.3, Renault RN700/RN710, VW 502 00/505 00, JSC «AVTOVAZ»

AVANTAJLAR

- Maksimum motor temizliği

KULLANIM ALANI

Benzinli ve dizel motorlu çoğu Avrupa otomobili (partikül filtresi bulunmayanlar).

GAZPROMNEFT PREMİUM A5B5 5W-30

5W-30

Çeşitli çalışma koşullarında kullanılan modern, yüksek güçlü benzinli ve dizel binek otomobil motorlarının maksimum korunması için motor yağı.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Premium A5B5 5W-40
API SP, CF, ACEA A3/B4, MB 229.5, MB 226.5, VW 502 00/505 00, Renault RN700/RN710, BMW Longlife-01 (< 2019 m.y.)

AVANTAJLAR

- Doğrudan yakıt enjeksiyonlu (GDI/TGDI) motorları LSPI'ye karşı korur

KULLANIM ALANI

Çeşitli çalışma koşullarında kullanılan modern, yüksek güçlü benzinli ve dizel binek otomobil motorları.

GAZPROMNEFT PREMİUM L 5W-30, 5W-40, 10W-30, 10W-40, 15W-40, 20W-50

5W-30 | 5W-40 | 10W-30 | 10W-40 | 15W-40 | 20W-50

Rusya Federasyonu'nda üretilen otomobiller (VAZ, UAZ vb.) ile bazı yüksek kilometreli yabancı menşeli otomobiller için motor yağı.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Premium L 5W-30
API SL, CF; JSC «AVTOVAZ»

Gazpromneft Premium L 5W-40
API SL, CF; JSC «AVTOVAZ», ZMZ

Gazpromneft Premium L 10W-30, 15W-40
API SL, CF

Gazpromneft Premium L 10W-40
API SL, JSC «AVTOVAZ»

Gazpromneft Premium L 20W-50
API SL

AVANTAJLAR

- Kullanılmış motorlarda artırılmış ömür

KULLANIM ALANI

Rusya Federasyonu'nda üretilen otomobiller (VAZ, UAZ vb.) ve bazı yüksek kilometreli yabancı menşeli otomobiller.

1 ÜRÜN

ŞANZIMAN VE DİŞLİ YAĞLARI

GAZPROMNEFT GL-4 80W-85

80W-85

Dişli kutuları için transmisyon yağı. Öneri: sezon başlangıcından önce dişli kutusundaki yağ seviyesini kontrol edin. Makine yeniyse rodaj tamamlandıktan sonra transmisyon yağı değiştirilmelidir.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft GL-4 80W-85
API GL-4, ZF TE-ML 08, ZF TE-ML 17A, JSC «AVTOVAZ»

KULLANIM ALANI

Çim biçme makineleri, kar temizleme makineleri, kültivatörler ve diğer bahçe ekipmanlarının mekanik şanzımanları ve dişli kutuları.

4 ÜRÜN

GRESLER

GAZPROMNEFT UNİVERSAL GREASE

EP (aşırı basınç) sıkışma önleyici katıklar içeren çok fonksiyonlu gres. -30 ile +120 °C sıcaklık aralığında (kısa süreli +130 °C'ye kadar) aşınma koruması sağlar.

KULLANIM ALANI

Üniversal çok amaçlı gres olarak; otomotiv ve genel ev kullanımına yönelik mafsallar ve diğer sürtünme yüzeyleri.

GAZPROMNEFT REDUCTOR GREASE

Küçük dişli kutularının yağlanması için lityum-kalsiyum sabun bazlı özel gres. Parçalara güçlü yapışma ve optimum kıvama sahiptir; bu sayede hem düşük hem de yüksek devirli dişli kutularını aşınmaya, sıyrılmaya (galling) ve korozyona karşı korur. Kullanım sıcaklık aralığı -30 ile +120 °C (kısa süreli +150 °C'ye kadar).

KULLANIM ALANI

Ev ve bahçe ekipmanlarının (tırpanlar, çim biçme tırpanları, matkaplar, kırıcılar, taşlama makineleri vb.) her tür dişli yapısına sahip küçük dişli kutuları ile yüksek sürtünmeli yüzeyler.



GAZPROMNEFT DRİLL GREASE

Darbeli el aleti uçlarının aşınmaya karşı korunması için tasarlanmış, lityum-kalsiyum sabun bazlı özel gres. Metale yüksek yapışma gösterir. Kullanım sıcaklık aralığı -30 ile +120 °C (kısa süreli +150 °C'ye kadar).

KULLANIM ALANI

Matkap uçlarının sapları, her tip kırıcının uçları, keskiler, bıçaklar ve kırıcı-delici uç kovanlarının kılavuz yuvaları.

GAZPROMNEFT LİTOL

Çok amaçlı aşınma önleyici gres. Yüksek kolloidal, kimyasal ve mekanik kararlılığa sahiptir. Korozyonu ve aşırı aşınmayı önler. Kullanım sıcaklıkları -40 ile 120 °C (kısa süreli 130 °C'ye kadar).

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Litol
LITOL-24

KULLANIM ALANI

Otomotiv ve genel amaçlı sürtünme üniteleri; her tipte rulman ve kaymalı yatak.

1 ÜRÜN

SOĞUTMA SIVILARI VE ANTİFRİZLER

G-ENERGY ANTİFREEZE SNF 40

Kullanıma hazır, etilen glikol bazlı soğutma sıvısı. -40 °C'ye kadar donma koruması sağlar. Organik asit teknolojisine (OAT) göre üretilmiştir. Öneri: soğutma sıvısı değişim aralığına uyulması motoru korozyona ve aşırı ısınmaya karşı korumaya yardımcı olur.

KULLANIM ALANI

Motosikletler, scooterlar ve ATV'ler (Polaris, Yamaha, Aprilia, Bombardier, Kawasaki, Ducati, KTM, Harley Davidson, Honda, Suzuki, Jawa, Irbis, Stels, Racer, CAN-AM).

2 ÜRÜN

FREN HİDROLİKLERİ

G-ENERGY EXPERT DOT 4

Fren hidroliği.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

G-Energy Expert DOT 4
FMVSS 116, ISO 4925, SAE J1703, SAE J1704, JSC «Avtozavod GAZ», PAZ, JSC «AVTOVAZ», JSC «KAMAZ», UAZ

GAZPROMNEFT DOT 4

Fren hidroliği.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft DOT 4
FMVSS 116, ISO 4925, SAE J1703 / SAE J1704

4 ÜRÜN

DİĞER ÜRÜNLER

G-GARDEN CHAİN&BAR

Motorlu testere zincir ve kılavuz paleti yağı.

AVANTAJLAR

- Mafsallı bağlantılara gelişmiş nüfuz etme
- Dayanıklı yağ filmi ve aşınma koruması
- Zincir üzerinde mükemmel tutunma, kuru sürtünmenin önlenmesi

KULLANIM ALANI

Motorlu testerelerin zincir mekanizması (dişliler, kılavuz paletler, zincir).

GAZPROMNEFT CHAİN OİL

Motorlu testere zincir ve kılavuz paleti yağı.

AVANTAJLAR

- Optimum viskozite — çalışma sırasında yağ kayıplarının azaltılması
- Aşınma ürünlerinin, talaşın ve kirin çalışma yüzeylerinden uzaklaştırılması
- Neme ve korozyona karşı koruma

KULLANIM ALANI

Motorlu testerelerin zincir mekanizması (dişliler, kılavuz paletler, zincir).

GAZPROMNEFT CHAİN OİL NORD

Motorlu testere zincir ve kılavuz paleti yağı.

AVANTAJLAR

- Geliştirilmiş düşük sıcaklık özellikleri
- Yüzeyde daha iyi tutunma sayesinde azaltılmış yağlayıcı tüketimi
- Mükemmel aşınma önleyici özellikler

KULLANIM ALANI

Motorlu testerelerin zincir mekanizması (dişliler, kılavuz paletler, zincir).

GAZPROMNEFT COMPRESSOR S SYNTH-100, KS-19P A

Ev tipi kompresörler için yağ. Öneri: ev tipi kompresörlerin çalışması sırasında karterdeki yağ seviyesi izlenmeli ve yağ periyodik olarak değiştirilmelidir. Kompresör yağ seviyesinin minimumun altına düşmesinden kaçının.

SPESİFİKASYONLAR VE ONAYLAR

Gazpromneft Compressor S Synth-100
DIN 51506 VDL, ROTORCOMP VERDICHTER GmbH, Krasnodar Compressor Plant «Borets»

KULLANIM ALANI

Boya püskürtme, lastik şişirme ve pnömatik aletler için kullanılan ev tipi pistonlu kompresörler.

ŞİRKET HAKKINDA

Gazpromneft-Lubricants Ltd., 117218, Moskova, Krzhizhanovskogo cad. 14/3. Dünyada 55'ten fazla ülkeye tedarik*, yağ üretimi ve satış hacmi bakımından Rusya'da 1. sıra, 4 üretim tesisi. Şirket, kalite yönetim sistemi standartlarına göre sertifikalıdır. G-Energy, G-Motion, G-Wave ve G-Garden yağları geliştirilmiş performans özelliklerine sahiptir ve araç üreticilerinin gerekliliklerini aşar. Gazpromneft yağ ürün grubu, araç üreticilerinin gerekliliklerini karşılar ve farklı çalışma koşullarında güvenilir çalışma sağlar. * 2023 yılı bilgisidir.

NELERİN YAĞLANMASI GEREKİR

Dört zamanlı motor; iki zamanlı motor; şanzıman; zincir/motorlu testere; rulmanlar, dişliler ve diğer açık yağlama noktaları.

KÜÇÜK MOTORLU ARAÇLAR İÇİN YAĞ YELPAZESİ

Motorlu araçlar (motosikletler, mopedler, otomobil rikşalar, ATV'ler, go-kartlar, kar araçları): iki zamanlı motor — G-Motion 2T, Gazpromneft Moto 2T; dört zamanlı motor (ıslak kavrama) — Gazpromneft Moto 4T 10W-40, 10W-30, 20W-50; dört zamanlı motor (kuru kavrama) — G-Motion 4T 0W-40, G-Motion 4T 5W-30, G-Motion 4T 10W-30. Soğutma sistemi (sıvı soğutmalı iki ve dört zamanlı motorlar): G-Energy Antifreeze SNF 40. Fren sistemi (DOT-4 sıvısı gerektiren fren sistemleri): G-Energy Expert DOT 4, Gazpromneft DOT 4. Bahçe ekipmanları (çim biçme makineleri, kültivatörler, çapa makineleri, kar temizleme makineleri): iki zamanlı motor — G-Motion 2T, Gazpromneft Moto 2T; dört zamanlı motor — G-Motion 4T 0W-40, G-Motion 4T 5W-30, G-Motion 4T 10W-30, Gazpromneft Moto 4T 30; şanzıman (transmisyon) — Gazpromneft GL-4 80W-85. Zincir/motorlu testere: iki zamanlı motor — G-Motion 2T, Gazpromneft Moto 2T; zincir mekanizması — G-Garden Chain&Bar, Gazpromneft Chain Oil, Gazpromneft Chain Oil Nord. Elektrik jeneratörü ve motorlu pompa: iki zamanlı motor — G-Motion 2T, Gazpromneft Moto 2T; dört zamanlı motor — G-Motion 4T 5W-30, G-Motion 4T 10W-30, Gazpromneft Moto 4T 30. Pnömatik aletler: kompresör — Gazpromneft Compressor S Synth-100, KS-19p A; kırıcı (jackhammer) — Gazpromneft Pneumo 32, 46, 100. Tekneler (dıştan takma motorlar, jet ski): iki zamanlı motor — G-Wave 2T.

ÖNEMLİ: DOĞRU MOTOR YAĞI TİPİNİ SEÇİN

İki zamanlı motorlara yönelik yağlar neden dört zamanlı motorlarda kullanılamaz? Yetersiz yağlayıcılık ve zayıf temizleme özellikleri; yüksek buharlaşma ve düşük oksidasyon direnci; karterde sürekli çalışma için tasarlanmamış olması. Sonuç: motor arızası.

KÜÇÜK DÖRT ZAMANLI MOTORLAR İÇİN YAĞ GEREKSİNİMLERİ

Mükemmel aşınma koruması; yağ değişim aralığı boyunca performans kararlılığı; motor temizliğinin sağlanması.

VİSKOZİTE SINIFINA GÖRE MOTOR YAĞLARININ KULLANILABİLİRLİĞİ

* Yukarıda belirtilen korelasyonlar bu viskozite sınıfları için en tipik olanlardır. Sıcaklığa bağlı motor yağı viskozite sınıfına ilişkin kesin öneriler için aracınızın kullanım kılavuzuna başvurun.

KÜNYE VE İLETİŞİM

MERKEZ

Acıdereosb Mah. Abdullah Gül Blv. No:6, Sarıçam / Adana

+90 322 502 44 31
info@gemaoil.com

petkin.com.tr

BU KATALOG HAKKINDA

Motosiklet, ATV ve Bahçe Ekipmanı Yağları — Türkçe baskı, 12 Ağustos 2026.

Ürün adları, viskozite sınıfları, spesifikasyon kodları ve üretici onayları kaynak katalogdaki hâliyle korunmuştur.

Tüm ürünler

Bayilerimiz

İletişim

Kaynak: Gazpromneft-Lubricants "Lubricants for small engine vehicles" (EN)

Kaynak: Gazpromneft-Lubricants kurumsal tanıtım dokümanı "Solutions for your business", 2025 (İngilizce baskı). Dünya sıralaması Kline + Company araştırmasına, satış hacmi verileri 2024 yılına aittir.

Gazpromneft, G-Energy, G-Profi, G-Special, G-Box ve G-Truck markaları Gazprom Neft PJSC'ye aittir.

Katalogdaki teknik bilgiler referans amaçlıdır. Ürün seçiminden önce ekipman üreticisinin kullanım kılavuzu ve şartnamesi esas alınmalı, tereddüt hâlinde teknik destek talep edilmelidir. Spesifikasyon ve onay bilgileri baskı tarihi itibarıyladır; güncel liste üreticinin dokümantasyonundadır.

© 2026 PETKIN. Tüm hakları saklıdır.